


















# flotex® технические характеристики

| Описание   | Европейские нормы                     | Flotex в рулонах  |
|--|---------------------------------------|---|
|  Общая толщина                          | ISO 1765                              | 4.3 мм  |
|  Интенсивное коммерческое использование | EN 685                                | Класс 33  |
|  Ширина рулона                          |                                       | 2.00 м  |
|  Длина рулона                           |                                       | 30 м  |
|  Вес                                    | ISO 8543                              | 1.8 кг/м <sup>3</sup>   |
|  Стабильность размеров                  | ISO 2551                              | < 0.2%  |
|  Устойчивость к истиранию               | EN 1963                               | потеря ворса <35 гр   |
|  Устойчивость к роликам мебели          | EN 985                                | r = ≥ 2.4 Постоянное использование  |
|  Стойкость цвета                        | EN ISO 105 B-02                       | 6   |
|  | DIN 51097                             | > 0.7 на влажном и сухом покрытии   |
|  Свойства противоскольжения             | Тест Сообщества Ученых Великобритании | на сухом покрытии- очень хорошие свойства<br>на влажном покрытии - хорошие свойства |
|  Электрическое сопротивление            | ISO 10965                             | > 10 <sup>9</sup> Ω   |
|  Акустические свойства                  | ISO 140-8                             | поглощение ударного шума = 20 дБ  |
|  | ISO 354                               | Звукопоглощение = 0.10  |
| Flotex отвечает требованиям нормы EN 14041   |                                       |   |
| <br>EN 14041                        |                                       |   |
|  Огнестойкость                        | EN 13501-1                            | Bfl, s1   |
|  Противоскользящие свойства           | EN 13893                              | DS: > 0.30  |
|  Электростатические свойства          | ISO 6356                              | < 2кВ   |
|  Термическое сопротивление            | ISO 8302                              | 0.0526 2 К/Вт   |

## Рекомендуемый клей

Мы рекомендуем использовать клей Eurosafe 540 и фиксацию Eurosafe 233. За более подробной информацией обращайтесь в службу поддержки клиентов.

## Сервисные продукты

Компания Forbo как поставщик системных решений, предлагает также продукты для укладки и ухода за покрытием. Доступен ассортимент нивелирующих смесей, праймеров и инструментов для укладки. Для того чтобы придать полу законченный вид, мы предлагаем коллекции плинтусов, профилей и накладок на ступени. Пожалуйста, обратитесь в службы поддержки клиентов за более подробной информацией.